

主な仕様

映像入力	1 V (p-p) 75 Ω / Hi 切換 ブリッジ出力付 1系統 (BNC)
映像出力	1 V (p-p) 75 Ω 4分配出力 (BNC) VIDEO GAIN -2 dB ~ +6 dB 可変 VIDEO EQ 10 MHz にて +0.5 dB ~ +3 dB 可変
映像周波数特性	DC ~ 10 MHz ± 0.3 dB 以内 10 MHz ~ 30 MHz -2 dB ~ +1 dB 以内
DG , DP	0.3 % , 0.3 ° 以内
音声入力	0 dBu 40 K Ω 以上 不平衡 1系統 ステレオ (RCA ϕ ソジヤック)
音声出力	0 dBu (10 K Ω 以上負荷時) ローインピーダンス 4分配出力 ステレオ (RCAピンジャック) AUDIO GAIN -4 dB ~ +4 dB 可変
音声最大入力レベル	+20 dBu
音声周波数特性	10 Hz ~ 50 KHz -1 dB ~ 0 dB 以内
音声S/N比	90 dB 以上
音声歪率	0.003 % 以下
電 源	AC 100 V 50 Hz・60 Hz
消費電力	5 W
動作温度範囲	0 °C ~ 40 °C
動作湿度範囲	20 %RH ~ 90 %RH (ただし結露なき事)
保存温度範囲	-20 °C ~ 70 °C
保存湿度範囲	20 %RH ~ 90 %RH (ただし結露なき事)
質 量	約 2.4 kg
外形寸法	幅 210 mm 高さ 44 mm 奥行 230 mm (突起部は含まない)